Q2MEM-1MBS, Q2MEM-2MBS Q2MEM-2MBF, Q2MEM-4MBF, Q2MEM-8MBA, Q2MEM-16MBA, Q2MEM-32MBA

# BCN-P5351-D

# 1. 注意事項 Caution

・メモリカード本体に記載されている注意事項をよくお読みください。
 Please read notes printed on the main body of the memory card thoroughly.

# 2. 詳細マニュアル Detailed Manual

QCPU ユーザーズマニュアル (ハードウェア設計・保守点検編) SH-080472 を参照してください。 メモリカードの製造管理番号によっては、一部仕様が異なる場合がありますので、バージョン G 以降のマニュア ルを参照してください。

Refer to QCPU User's Manual (Hardware Design, Maintenance and Inspection) SH-080472. Since a part of specifications may differ depending on manufacturer control number of the memory card, refer to the manual of version G or later.

### 3. 仕様

1211			
種類	形名	付属品	
Туре	Model name	Accessory	
SRAM カード	Q2MEM-□MBS	Q2MEM-BAT バッテリ	*1ロ= メモリ容量
SRAM card	□ =1/2 *1	Q2MEM-BAT battery	(単位 : M バイト)
Flash カード	Q2MEM-□MBF	無し	Capacity of memory
Flash card	□ =2/4 *1	None	(Unit: Mbyte)
ATA カード	Q2MEM-□MBA	無し	
ATA card	=8/16/32 *1	None	

仕様の詳細は、詳細マニュアルの"メモリカード, バッテリ"の章を参照してください。 Please refer to the chapter of "Memory card, Battery" of the detailed manual for details of the specification.

## 4. 各部の名称 Nomenclature

	No.	内容	Purpose	
	1)	電池ホルダ部 (SRAM カードのみ)	Battery holder (SRAM card only)	
1 2 3	2) *2	電池ホルダ固定スイッチ LOCK : 固定, RELEASE : 解除 (SRAM カードのみ)	Battery holder fixing switch (SRAM card only)	
RELASE 7(f) Detation of RELEASE ULCOX HIGH Direction ON Write-protection ON	3)	ライトプロテクトスイッチ 工場出荷時は OFF 設定。 ON:データの書込み禁止。 OFF:データの書込み許可。 (SRAM カード、Flash カードのみ)	Write protect switch This is set to "OFF" at the time of shipping from factory. ON: Read-only of the data. OFF: Write enable of the data. (SRAM card and Flash card only)	

- \*2 電池ホルダ固定スイッチは、電池ホルダを抜くと RELEASE 位置から LOCK 位置へ自動的に戻ります。 The battery holder fixing switch returns automatically from the RELEASE position to the LOCK position when the battery holder is pulled out.
- 5. 取扱いおよびバッテリ交換 Handling and battery exchange
  - バッテリの交換は、SRAM カードの内容をバックアップしてから、SRAM カードを CPU ユニットに装着した 状態で行ってください。

Please exchange the battery of the SRAM card installed in the CPU unit after the content of the SRAM card is backed up.

 電池ホルダ固定スイッチを RELEASE 位置に移動したら、電池ホルダを抜き差しして、スイッチを必ず LOCK 位置に戻してください。スイッチの動作が悪くなる恐れがありますので、スイッチを RELEASE 位置で放置し ないでください。

Please pull out the battery holder and without fail, open, and return the switch to the LOCK position when you move the battery holder fixing switch to the RELEASE position. Please do not leave the switch in the RELEASE position as the movement of the switch might worsen over time.

 ・取扱いおよびバッテリ交換の詳細は、詳細マニュアルの "メモリカード、バッテリ"および "保守点検"の章
 を参照してください。

Please refer to the chapter of "Memory card and battery" of the detailed manual and "Maintenance check" for details of handling and battery exchange.

#### 6. バッテリの装着 Installation of battery

 SRAM カードのバッテリは、電池ホルダからはずして出荷されていますので SRAM カードを使用するときは 下記手順によりバッテリをセットしてください。

Please set the battery according to an under mentioned procedure when you use because the SRAM card is shipped without the battery fitted in the holder.



#### 7. バッテリの廃棄 Disposal of batteries

 バッテリを廃棄する際には各地域にて定められている法令に従い分別を行ってください。
 (EU 加盟国内でのバッテリ規制についての詳細は、QCPU ユーザーズマニュアル(ハードウェア設計・保守 点検編)を参照してください。)

When disposing of batteries, separate them from other wastes according to the local regulations. (For details of the battery directive in EU member states, refer to the QCPU User's Manual (Hardware Design, Maintenance and Inspection).